

ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖ И ПОДДЕРЖКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.uralsvar.nt-rt.ru || единый адрес: urs@nt-rt.ru

Комплекс сварочный КС-4 Урал



Кузов-фургон предназначен для проведения сварочных и ремонтных работ в полевых условиях, вдали от стационарных ремонтных участков.

Кузов-фургон изготавливается по бескаркасной технологии из специальных сэндвич-панелей толщиной 50-100мм или имеет каркасно-металлическую конструкцию. В специальном «Северном» исполнении комплектуется автономными отопителями всех помещений. Для удобства перемещения кузов-фургон установлен на транспортировочные сани и имеет усиленный буксирный рычаг с вертикальной фиксацией, а так же крепежные приспособления для крепления при перевозке вертолетом. Возможна установка на автомобильный или тракторный прицеп.

Типовое оснащение кузова-фургона включает в себя:

- Электростанция АД-200 или АД-100
- Дополнительный топливный бак на 500 литров
- 4-5 постов универсальных тиристорных выпрямителей ВДУ-306МТ либо инверторные Урал-Мастер 300 северного исполнения
- Печь на 40 килограмм для сушки и прокалки сварочных электродов
- установка воздушно-плазменной резки в комплекте с компрессором
- установка индукционного нагрева труб
- установка для размагничивания труб
- слесарный верстак с выдвижными ящиками
- системы хранения осколков, инструмента, запчастей
- кран-укосина (под заказ)
- комплект выносных прожекторов

Бытовой отсек:

- комната для отдыха и приема пищи

Состав устанавливаемого оборудования может быть изменен под конкретные нужды Заказчика.

Температура эксплуатации комплекса от -50°C до +50°C

