ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖ И ПОДДЕРЖКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.uralsvar.nt-rt.ru || единый адрес: urs@nt-rt.ru

Установки сварочные навесные на тракторе Т-10МБ

Смонтированы на тракторе Т-10МБ (или Б-10МБ), предназначенном для работы на грунтах с пониженной несущей способностью.

- термопенал для сушки электродов;
- генератор электропитания;
- дистанционные регуляторы (до 20м);
- для УСН-4х2501В - независимый привод от собственного дизеля.

Технические характеристики:	**УСН-4006-09В**	**УСН-2х2501-02В**	**УСН-4х2501-02В**
Количество постов сварки	1	2	4
Номинальный сварочный ток, А (при ПН-60%)	400	250	
Номинальное рабочее напряжение, В	36	30	
Пределы регулирования сварочного тока, А	60-400	30-250	
Напряжение холостого хода, В	70-90	90	
Мощность вспомогательного генератора, кВт		4	
Номинальное напряжение генератора, В (50Гц)		230	
Тип двигателя установки	Двигатель трактора		Д-242
Мощность двигателя, кВт (л.с.)			46 (62)
Тип охлаждения двигателя			жидкостное
Часовой расход топлива при работе всех постов в режиме максимальной нагрузки, кг/час	5,1	5,6	7,1
Емкость топливного бака, л	Бак трактора		60
Габаритные размеры (без трактора), мм	1100x1130x1250	1300x1130x1250	3000x1000x1400
Масса установки (без кронштейна), кг	540	650	1600

Технические характеристики трактора Т-10МБ:	
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	132 (180)
Коэффициент запаса крутящего момента, %	25
Удельный расход топлива, кг/кВт ч	0,218
Емкость топливного бака, л	310
Скорость движения наибольшая, км/ч	8,75
Ширина гусеницы, мм	900
Среднее удельное давление на грунт, МПа	0,031
Дорожный просвет, мм	430
Трансмиссия	механическая
Масса (с бульдозерным оборудованием), кг	23000